

Synteettinen Yleisvoiteluaine

Synteettinen Yleisvoiteluaine on läpinäkyvä, korkeaviskoosinen monikäyttörasva, jolla on hyvät kiinnitarttumisominaisuudet. Kestää erinomaisesti vettä (kylmä-, kuuma- ja suolavesi), antaa hyvän korroosiosuojan ja on O-rengasturvallinen. Soveltuu ketjujen, hammastankojen, ruuvikierteiden ym. voiteluun ja on mekaanisesti kestävä. Käyttölämpötila-alue - 40°C ... + 220°C. MoX lisäaineistettu toimintatehon parantamiseksi. Käyttöohje: Ravista tölkkiä hyvin. Suihkuta kohteeseen 20 – 30 cm:n etäisyydeltä. Tölkki toimii joka asennossa.

Syntetisk Smörjspray

Syntetisk Smörjspray är ett transparent, högviskosit multifunktionsfett, som har goda vidhäftningsegenskaper. Tål utmärkt vatten (kalt-, varmt och saltvatten), giver ett mycket bra korrosionsskydd och är O-ring säker. Lämpar sig för smörjning av all slags kedjor, kuggstångar, skruvgångor osv. och den är mekaniskt hållfast. Användningstemperatur -40°...+ 220°C. Med MoX additiv för att förbättra funktionsduglighet.

Bruksanvisning: Skaka burken väl. Spraya på 20 – 30 cm avstånd från objektet. Burken fungerar 360 grader.

Synthetic Lubricant spray

Synthetic Lubricant is a transparent, high viscosity all purpose grease, which has good adhering properties. Product has excellent water resistance (cold, warm and salt water), gives good corrosion protection and is O-ring safe. Suits for universal lubricating of chains, toothed bars, screw threads etc. and it is mechanically stable. Operating temperature area from - 40°C to +220°C. With MoX additive to give premium function. Instructions of use : Shake the can well. Spray onto the target from distance of 20 - 30 cm. Bottle can be operated 360 degrees.

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaess

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011)

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet / behållaren lämnas till en befintlig lagstiftning för avfallshanterings (avfallslagen, 646/2011)

Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated.

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. Pressurized container – Do not pierce or burn, even after use. Avoid release to the environment. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

Sisältää / Innehåller / Contains: sulfonihappoja, raakaöljyä, kalsiumsuoloja (TBN < 300). Sulfonsyror, petroleum, kalciumsalter (TBN < 300). Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (TBN < 300).



VAARA FARA DANGER

EAN 7340080777977

UFI 9H8A-707J-X00F-YHSH

500 ml [650] 3