

Hitsausspray keraaminen suoja

• suojaa hitsaussuuttimet ja niiden sisäpinnat roiskeilta • taloudellinen; kestää jopa 8 tunnin työvuoroja lisäämällä suojaavan, kuivan kalvon • suojaa kuumuudelta ja antaa pitkäaikaisen suojan.

Parhaan tuloksen saamiseksi pinnan tulee olla kuiva, puhdas liasta, pölystä ja öljystä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Sumuta työn kestäessä tavittaessa uudelleen. Aine kovettuu ja liuottimet haihtuvat n. 5–10 min. kuluessa.

Keramiskt Svetsskydd

• skyddar munstycken och deras inre ytor från svetsstänk • ekonomiskt att använda; håller även 8 timmar utan tillägg • efterlämnar en torr, vit skyddsytta • skyddar mot värme och ger ett långvarigt skydd.

Att uppnå det bästa resultatet måste ytan vara torr, ren från smuts, damm och olja. Omskaka väl före varje användning. Spraya under arbetet på nytt, om det behövs.

Effektämnet hårdar och lösningsmedel avdunstar i c:a 5–10 minuter.

Ceramic Anti-spatter spray

• protects nozzles and shroud and their inner surfaces against welding spatters • economical and long-lasting; lasts for up-to 8 hours • Leaves a dry, white protective coating • protects against heat and gives longtime protection.

To get the best result, the surface to be treated shall be dry, clean of dirt, dust and oil. Shake the can well before each use. Repeat application during work, if needed. Product hardens in about 5–10 minutes, when solvents have evaporated.

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.

Pressurised container: May burst if heated. Extremely flammable aerosol. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F Dispose of contents/container according to the separated collection system used in your municipality.

Sisältää/Innehåller/Contains: asetoni / aceton / acetone



VAARA FARA DANGER

400 ml [520] 3

UFI: DD87-20AU-M00H-84HH