

KENNOJEN PUHDISTUSSPRAY

Vaahtoava kennojen puhdistaja tunkeutuu nopeasti, irrottaen lian ja rasvan kennoista sekä ikkuna- että kattoilmastointiyksiköistä. Tuote tarautuu vaahtonsa avulla kennoihin. Venttiili toimii joka asennossa. Ei vahingoita metalleja tai muovia.

Käyttöohjeet: Katkaise virta/sulje ilman kierro yksiköstä. Ravista purkkia voimakkaasti ja toista. Poista likakertymät yksiköstä kuten muta, savi, nukka, puunlehdet. Suihkuta vaahtoa puhdistettavaan kotheeseen ilman sisäänoton puolelle sekä tasaisesti kennon pintaan. Anna vaahdon vaikuttaa pinnalla 1 - 3 minuutta. Käynnistä yksikkö. Ei tarvitse huuhdella. Vain ammattikäytöön.

SKUMRENGÖRINGSSPRAY

Skummande cellrengöraren tränger in snabbt och tar bort smuts och fett från cellerna i både fönster- och takklimatanläggningar. Burken fungerar 360 grader. Skadar inte metall eller plast.

Användningsinstruktioner: Stäng av strömmen/stäng luftcirkulationen från enheten. Skaka burken kraftigt och upprepa. Ta bort smutsansamlingar från enheten såsom lera, ludd, löv. Spraya skummet på föremålet som ska rengöras på sidan av luftintaget och jämnt på cellens yta. Låt skummet verka på ytan i 1 till 3 minuter. Starta enheten. Inget behov av att skölja. Endast för professionell användning.

FOAMING COIL CLEANER

Foaming Evaporator Coil Cleaner quickly penetrates and removes dirt and grease of evaporator coils in window and rooftop air conditioners. Foaming, clinging action. Multidirectional valve works 360 degrees. Does not harm metals or plastic.

Direction of uses: Turn off air conditioner fan. Shake can thoroughly. Remove accumulations of loose soils, such as lint or leaves. Hold can 10 cm from the intake side of the coil and direct the spray to evenly cover the coil surface. Allow foam to work on surface for around 1 minute. Turn on fan. No rinse required. For professional use only.

Vaahtoava kennojen puhdistaja

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää silmiä voimakkaasti. Sisältää 1-propanaminiumbromidin, 3-amino-N- (karboksimetyyli) -N, N-dimetyyli-, N-kookos asyylijohdannaiset, hydroksidit, sisäiset suolat. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotuleltä/kuumilta pinnolta. – Tupakointi kielletty. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Käytä silmäsuojainta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteiden- hävityslainsäädännön mukaisesti (Jälvelaki, 646/2011).

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärming. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd ögonskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet / behållaren lämnas till en befintlig lagstiftning för avfallshantering (avfallslagen, 646/2011).

Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. Causes serious eye irritation. Contains 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts. May produce an allergic reaction.

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. Pressurized container – Do not pierce or burn, even aftereye protection. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.



Vaara, Fara, Danger,

500 ml [650] 3

SISÄLTÄÄ/INNEHÅLLER/CONTAINS:
Teollisuusbensiini / lacknafta/ petroleum spirits

UFI 37N6-60EA-A005-ROK4