

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Robust USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL

Sähkönumero:
7011026

WDE000942

GTIN-koodi: 3606482213012

Tuotetiedot

Alue	Robust
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite
Number Output Current	3 A

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Väri	Valkoinen (RAL 9010)
Pinnan Laatu	Matta
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Pakkasutapa	Box
Kuorman Tyyppi	Power delivery
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 52,5 W
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A
Materiaali	ABS/PC
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus
Liittimien Määrä	2 Ruuviliitin
Puristusliitosten Määrä	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² Jäykkä Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² Taipuisa Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² Säikeinen Kaapeli(t)
Tuotteen Soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Korkeus	71 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	88 mm
Syvyys	42 mm
Upotussyvyys	30 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Ik-Suojausluokka	IK09
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	3,810 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästöjen noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)