



Toleranssiliitintä käytetään kahdensamankokoisen jätevesiputken liittämiseen. Putket voivat olla erilaisia materiaaliltaan ja pintastruktuuriltaan. Toleranssiliittimen molemmat päät on varustettu letkunkiristimillä jätevesiputkien ulkopuoliseen asennukseen. Tuote on helppo asentaa muutamassa minuutissa. Toleranssiliitin soveltuu sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen ja se soveltuu betonivaluun ja maa-asennukseen. Materiaali on UV-suojattu.

- Letkukiristimet haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4404/W5.
- Kestää lämpötilanvaihteluita -40°C ... +120°C.
- Testattu kestäämään 0,6 bar paineen.
- Soveltuu pysty- ja vaakasuoraan asennukseen, myös maa-asennukseen.
- Liitin valmistettu kestävästä EPDM-kumista ja TPE-muovista. Liittimet on testattu mm. ikääntymisen, UV- ja alkaalin-kestävyyden osalta ja soveltuvat näin ollen betonivaluun.
- Purus liittimet soveltuvat tiivistämään yleisimpien markkinoilla olevia putkikokoja ja -materiaaleja.
- Useissa malleissa myös ääntä eristävät sisäpuoliset laipat, jotka estävät yhdistettävien putkien keskinäisen kosketuksen.

LVI-nro	Tuotenimi	A (mm)	B (mm)
2486967	Toleranssiliitin 40-50	40-50	
2486974	Toleranssiliitin 48-56	48-56	
2486968	Toleranssiliitin 50-65	50-65	
2486979	Toleranssiliitin 70-85	70-85	
2486969	Toleranssiliitin 80-95	80-95	
2486978	Toleranssiliitin 100-116	100-116	
2486970	Toleranssiliitin 110-125	110-125	
2486971	Toleranssiliitin 120-137	120-137	
2486972	Toleranssiliitin 135-150	135-150	
2486973	Toleranssiliitin 150-170	150-170	