

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact USB-A+C latauspistorasia Power Delivery lataustekniikalla valkoinen

Sähkönumero:
7011019

WDE002983

GTIN-koodi: 3606482164734

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite
Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Number Output Current	3 A
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Määrä Per Pakkaus	1
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	1 A
Energiatehokkusaste	90
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A 1 USB type C 5 V DC 1 USB type C 15 V DC, maks. virtakuormitus: 3 A
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 52,5 W
Liittimien Määrä	2 Ruuviliitin
Ruuvien Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1
Puristusliitosten Määrä	0.75...2.5 mm ² Jäykkä Kaapeli(t) 0.75...2.5 mm ² Taipuisa Kaapeli(t) 0.75...2.5 mm ² Säikeinen Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapitus	8 mm
Materiaali	PC/ABS
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus
Kiinnitystapa	Ruuveilla

Tuotteen Soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvvyys	41 mm
Upotussyvyys	30 mm
Tuotteen Paino	0,125 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,41 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästöjen noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisällyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)