



Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, suojaputkessa, kiepit



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -järjestelmään
- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli hopeanharmaa
- Suojaputki jäänsininen
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)

Toimituksen sisältö

- 7 suojatulppaa sininen
- 7 suojatulppaa punainen

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	D	s	L
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit							
619.220.00.1	1752226	12	16 mm	12 mm	2.7 cm	2 mm	50 m
619.221.00.1	1752227	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit PushFit							
619.220.00.1	1752226	12	16 mm	12 mm	2.7 cm	2 mm	50 m
619.221.00.1	1752227	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu