


Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, Therm, pyöreä esieristetty, kiepit



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -järjestelmään
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

Ominaisuudet

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli valkoinen
- Eriste umpisolurakenteinen, suojakalvo punainen

- Palokäyttötymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)
Materiaali, eristys	PE-vaakto
Eristeen lämmönjohtokyky	0.04 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus, eristeen ulkokuori	7000 µ

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Eriste	di, ø	D	s	s1	L
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit									
619.150.00.1	1752218	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.151.00.1	1752219	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.152.00.1	1752220	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m
619.170.00.1	1752221	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.171.00.1	1752222	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.172.00.1	1752223	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit PushFit									
619.150.00.1	1752218	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.151.00.1	1752219	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.152.00.1	1752220	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m
619.170.00.1	1752221	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.171.00.1	1752222	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.172.00.1	1752223	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m

Tarvikkeet

- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu