


Geberit FlowFit -kulmaliitin 90° kiristysrengasliittimellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

Toimituksen sisältö

- Lukitusrengaskierrelliitos

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	I	Z	Z1	SW
620.700.00.1	1752499	12 / 10	16 mm	12 mm	90°	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm
620.710.00.1	1752501	12	16 mm	15 mm	90°	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm
620.701.00.1	1752500	15 / 12	20 mm	15 mm	90°	5.7 cm	0.8 cm	2.4 cm	1.7 cm	24 mm