

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Merkkivaloelementti, Harmony XB4/ XB5, LED, universaali, 24V AC/DC, ruuviliitin

Sähkönumero:  
2321024

ZBVB1

GTIN-koodi: 3389110089615

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5 Harmony XB4
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Valomoduuli
Laitteen Lyhytnimi	ZBV
Jakamaton Myyntimäärä	5
Kytkeä - Liittimet	Ruuviliitännät, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Johdinpäätteellä IEC 60947-1 Ruuviliitännät, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1
Merkinantotapa	Vakaa
Valonlähde	Universal LED
Hehkulampun Kanta	Sisäinen LED
Valomoduulin Syöttö	Suoraan
Valonlähteen Väri	Valkoinen
[Us] Nimellisjännite	24 V AC/DC 50/60 Hz

## Täydentävät tiedot

Tuotteen Paino	0,017 kg
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Ruuvin Kannan Tyyppi	Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväänin Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväänin Ura soveltuva Taltpää Ø 4 mm ruuvinväänin Ura soveltuva Taltpää Ø 5,5 mm ruuvinväänin
Syöttöjännitteen Rajat	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Virrankulutus	15 mA
Käyttöikä	100000 Tunti(a) Nimellisjännitte ja 25 °C
Syöksyn Kesto	1 kV IEC 61000-4-5
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Sähköinen Rakennekoodi	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Laitteen Esitys	Peruselementti

## Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Tuote Sertifiointi	UL listed CSA
Nopeiden Transienttien Kesto	2 kV IEC 61000-4-4
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastaan	6 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2 8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
Sähkömagneettinen Emissio	Luokka B IEC 55011
[Us] Nimellisyöttöjännite	24 V

## Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	8,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	5,500 cm
Package 2 Length	5,500 cm
Package 2 Weight	50,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,510 kg

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävä kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus


<b>Reach-Asetus</b>	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
<b>Eu:N Rohs-Direktiivi</b>	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
<b>Kiinan Rohs-Säädökset</b>	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
<b>Ympäristöilmoitus</b>	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
<b>Weee</b>	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
<b>Kiertoprofiili</b>	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>

## Dimensions Drawings

### Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

