



PRESTANDEDEKLARATION



Rakbandad trallskruv A2 Rostfri för träregel

Dokumentnummer: T0060VER1

Produkt: Rakbandad trallskruv Rostfri A2 för träregel

Användningsområde: Trallskruv för träkonstruktioner i tryckimpregnerat trä.

Tillverkare: Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm
tel: 08-685 70 00
fax: 08-685 70 96

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

Angiven Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Rapport
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	1480	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt utdrags hållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	14,3	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt genomdrags hållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	18,9	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	4,1	SP 4P05324, 2014.12.02 RISE 2P03958 2020.04.29
Karakteristiskt Vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	2,1	SP 4P05324, 2014.12.02
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Malmö 2023-02-20

Stefan Linné
Produktchef

Måttspecifikationer Rakbandad trallskruv (utvändig) för träregel				
Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
472637	Trallskruv Trä 4,2x41 A2 Band	6,6	21,0	2,5
472638	Trallskruv Trä 4,2x55 A2 Band	6,6	24,0	2,5