

AL Hit Weld XL+ S3HRO

Koko	39 - 48
Tuotekoodi	48-52477-393-71M
Turvaluokitus	EN ISO 20349:2017 S3 FO HI HRO SRC WG
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	Kaksikerros PU/RU
Päällismateriaalina mm.	Pintanahka



AL Hit Weld sopii erityisesti hitsaustöihin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävää Kevlaria. Maailman kehittynein FlexEnergy®-kantavaimennus palauttaa 55 % energiasta askellukseen. Tuote täyttää hitsausstandardin EN ISO 20349-2:2017 vaatimukset ja suojaavat hitsaustyössä esiintyviltä lämpöriskeiltä ja sulametalliroiskeilta. Sisäsyryllä tarrakiinnitys.



3D-dry

flexstep®

FLEX ENERGY

Koko	Tuotekoodi	GTIN
39	48-52477-393-71M	6438157212153
40	48-52477-393-71M	6438157212160
41	48-52477-393-71M	6438157212177
42	48-52477-393-71M	6438157212184
43	48-52477-393-71M	6438157212191
44	48-52477-393-71M	6438157212207
45	48-52477-393-71M	6438157212214
46	48-52477-393-71M	6438157212221
47	48-52477-393-71M	6438157212238
48	48-52477-393-71M	6438157212245