



## BL24ASBF

### KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terassinkannet, ristikkorakenteet

### TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	High Load
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Ensimmäisen langan etäisyys	14,2 - 15,5 mm
Toisen langan etäisyys	33,5 - 34 mm
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,5 mm

### LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274029313
Pakkauksen määrä	7425 kappaletta
Nettopaino	18,66 kg

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kannan poikkileikkausalue	27 mm
Kierteisen osan pituus	46 mm
Taivutusmomentti	1620 Nmm
Veto kannan läpi	25,5 N/mm <sup>2</sup>
Langan vetolujuus	700 N/mm <sup>2</sup>