

KULUTTAVILLE AINEILLE POLYURETAANILETKUT







POLYURETAANILETKU (0,4 mm), ALFAGOMMA 1U1 - PU ETHER



Rakenne:
Vahviste:
Ominaisuudet:
Käyttökohteet:
Käyttölämpötila:
HUOM:

Seinämä kulutuksen kestävä polyuretaania. Seinämävahvuus spiraalien välissä n. 0,4 mm. Seinämään upotettu, kuparipäällystetty terässpiraali. Erittäin joustava, sileä sisäpinta, hyvä vetolujuus ja kulutuksenkesto. Ei sisällä pehmittimiä, halogeenia eikä kadmiumia. Mikrobin ja hydrolyysin kestävä. Yleisletku puusepän-, muovi- ja kemianteollisuuteen, kevyiden kiintoaineiden sekä ilman ja kaasujen siirtoon. -40 – +90°C, hetkellisesti +125°C. Koosta 102 mm ylöspäin pakattu kutistesukkaan.



Tuotenumero		Toleranssi		Toleranssi					Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	mbar	mm	m	m
15-E-04ECO-051	51	+1,5/-0	55	+2/-0	224	0,4	200	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-065	65	+1,5/-0	69	+2/-0	275	0,4	150	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-076	76	+2/-0	80	+3/-0	360	0,4	150	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-080	80	+2/-0	84	+3/-0	378	0,3	100	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-090	90	+2/-0	94	+3/-0	424	0,3	100	r = ulko-Ø	20	20
15-E-04ECO-102	102	+3/-0	107	+4/-0	456	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-120	120	+3/-0	125	+4/-0	535	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-127	127	+3/-0	132	+4/-0	565	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-130	130	+3/-0	135	+4/-0	579	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-140	140	+3/-0	145	+4/-0	622	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-152	152	+4/-0	157	+6/-0	675	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-160	160	+4/-0	165	+6/-0	710	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-180	180	+4/-0	185	+6/-0	798	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-203	203	+4/-0	209	+6/-0	946	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-250	250	+6/-0	259	+9/-0	1163	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-300	300	+6/-0	306	+9/-0	1500	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-350	350	+6/-0	356	+9/-0	1748	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10