

The image shows several PURUS pipe fittings, which are metal rings used to connect pipes. They are arranged on a bed of gravel. The fittings have a textured surface and the brand name 'PURUS' is printed on them. The background is a dark, textured surface, possibly gravel or a similar material.

PURUS

YHDISTÄÄ JA TIIVISTÄÄ ERI PUTKIMATERIAALIEN
JA -KOKOJEN VIEMÄRILIITOKSET

Pohjoismaiden suurin | Toleranssiliittimet

MITÄ VALITA? LÖYDÄ HELPOSTI OIKEA LIITIN PUTKILIITOKSEESI!

ULKOPUOLINEN LIITOS

Yhdistä helposti putket ulkopuolella toleranssiliittimillä.
Lefkukristimet haponkestävistä ruostumattomasta teräksestä.



SUPISTUSLIITOS

Valitse Flexi, jossa joustavat ulkopuoliset liitokset eri koon ja materiaalin viemäriputkiin. Soveltuu vaakaa pystyasennuksiin, myös maan alla.
Lefkukristimet haponkestävistä ruostumattomasta teräksestä.



LVI-nro	Tuotenimi	A (mm)	B (mm)
2486977	Toleranssiliitin Plug-in 73-85/69-75	73-85	69-75 *
2486980	Toleranssiliitin Plug-in 100-120/100-105	100-120	100-105 *
2486960	Toleranssiliitin Plug-in 120-141/117-125	120-141	117-125 *
2486961	Toleranssiliitin Flexi 53-64/40-50	53-64	40-50
2486962	Toleranssiliitin Flexi 75-89/53-63	75-89	53-63
2486963	Toleranssiliitin Flexi 100-116/75-90	100-116	75-90
2486964	Toleranssiliitin Flexi 110-125/100-116	110-125	100-116
2486965	Toleranssiliitin Flexi 121-136/100-116	121-136	100-116
2486966	Toleranssiliitin Flexi 130-145/110-125	130-145	110-125
2486975	Toleranssiliitin Flexi 170-192/144-160	170-192	144-160
2486967	Toleranssiliitin 40-50		40-50
2486974	Toleranssiliitin 48-56		48-56
2486968	Toleranssiliitin 50-65		50-65
2486979	Toleranssiliitin 70-85		70-85
2486969	Toleranssiliitin 80-95		80-95
2486978	Toleranssiliitin 100-116		100-116
2486970	Toleranssiliitin 110-125		110-125
2486971	Toleranssiliitin 120-137		120-137
2486972	Toleranssiliitin 135-150		135-150
2486973	Toleranssiliitin 150-170		150-170

* putken sisämitta


Selkeä tuotemerkintä!

Jokaiseen tuotteen on selkeästi merkitty käyttöalue, joten oikean tuotteen valinta on helppoa.



Toleranssiliitin Plug-in

mm	Putken ulko-Ø B												
	40-50	48-56	50-65	53-63	70-85	75-90	80-95	100-116	110-125	120-137	135-150	144-160	150-170
40-50	2486967												
48-56		2486974											
50-65			2486968										
53-64	2486961			2486962									
70-85					2486979								
75-90				2486962									
80-95						2486969							
100-116							2486963	2486978					
110-125								2486964	2486970				
120-137										2486971			
121-136								2486965					
130-145									2486966				
135-150										2486972			
150-170												2486973	
170-192												2486975	



SISÄPUOLINEN LIITOS

Plug-init ovat sisäpuolella toleranssiliittimillä haastavien paikkojen putkiliitoksiin (esim. betoniset putkikomppääd). Sisäpuolella oleva muovinen tukiholkki vahvistaa liitoksen.

mm	Putken sisä-Ø B		
	69-75	100-105	117-125
73-85	2486977		
100-120		2486980	
120-141			2486960

PURUS TOLERANSSILIITINTEN EDUT

LAADUKAS



HAPONKESTÄVÄT LETKUKIRISTIMET

Letkukiristimet valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4404/W5.

VAHVA



KESTÄÄ LÄMPÖTILAN VAIHTELUITA

Suunniteltu kestäämään lämpötilavaihteluita.

LUJA



PAINEEN- KESTO

Testattu kestäämään 0,6 bar paineen.

Soveltu vuoka- ja pystyasennuksiin.

KESTÄVÄ



KESTÄVÄ MATERIAALI

Liitin valmistettu kestävästä EPDM-kumista ja TPE-muovista. Liittimet on testattu mm. ikääntymisen, UV- ja alkalinenkestävyyden osalta ja soveltuvat näin ollen betonivaluun.

TIIVIS



TIIVIIT LIITOKSET

Purus liittimet soveltuvat tiivistämään yleisimpien markkinoilla olevia putkikokoja ja -materiaaleja. Useissa malleissa myös ääntä eristävät sisäpuolisiet laipat, jotka estävät yhdistettävien putkien keskinäisen kosketuksen.

TESTATTU



TESTATTU

Tuotteista on testattu mm. tiiveys, paineen- ja iskunkestävyys.



Katso tuotevideot YouTube: @PurusFinland

PURUS

www.purus.fi
info@purus.fi



@PurusFinland



@puruslife

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden mahdollisiin tuotemuutoksiin.