

# MAGNEETTIVENTTIILIT

## VESIJOHTOVERKOSTON

### PAINE-EROLLE

## WRAS JUOMAVESI HYVÄKSYNNÖILLÄ

### JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI (NC)

**Käyttökohteet:** Vaatii toimiakseen paine-eroa minimissään 0,35Bar.  
Käytetään avoimissa järjestelmissä esim. käyttövesi.

**Vakiojännitteet:** 12VDC, 24VDC, 24V/50Hz AC, 230V/50Hz AC

Malli Ja Liitäntä R"	LVI-nro	Koko	Toiminta paine-ero $\Delta p$ bar			Virtaus- aineet	Kv m <sup>3</sup> /h	Virtausaineen lämpötila
			Pienin	Suurin AC	Suurin DC			
L182D01-3/8"	4125080	DN10	0,35	12	12	Käyttö- vesi	2,5	-10... 90°C
L182D01-1/2"	4125081	DN15	0,35	16	16		3,8	
L182D01-3/4"	4125082	DN20	0,35	12	12		5	
L182D01-1"	4125083	DN25	0,35	12	12		12	
L182D48-1 1/4"	4125084	DN32	0,50	10	10		15	
L182D48-1 1/2"	4125086	DN40	0,50	10	10		27	
L182D48-2"	4125087	DN50	0,50	10	10		34	

### JÄNNITTEETTÖMÄNÄ AUKI (NO)

Malli Ja Liitäntä R"	LVI-nro	Koko	Toiminta paine-ero $\Delta p$ bar			Virtaus- aineet	Kv m <sup>3</sup> /h	Virtausaineen lämpötila
			Pienin	Suurin AC	Suurin DC			
L282D01-3/8"	4125088	DN10	0,35	12	12	Käyttö- vesi	1,7	-10... 90°C
L282D01-1/2"	4125089	DN15	0,35	12	12		2,1	
L282D01-3/4"	4125090	DN20	0,35	12	12		5	
L282D01-1"	4125091	DN25	0,35	12	12		11	
L282D48-1 1/4"	4125092	DN32	0,50	10	10		15	
L282D48-1 1/2"	4125093	DN40	0,50	10	10		27	
L282D48-2"	4125094	DN50	0,50	10	10		34	

