


Art. 9047 A4

Artikel 9047 A4 TX Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde

Item 9047 A4 TX
Double countersunk head timber screws with partial thread



b = siehe Artikelnummer

- Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283
- UK Technische Zulassung UKTA 22/6473
- Teilgewinde
- Senkkopf 90°
- Unterkopfverstärkt
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- Standard Spitze
- ab Durchmesser 10, 8 und ab 6 x 140mm Fräsrippen unter dem Kopf

b = Item Number

- European technical approval ETA 11/0283
- UK Technical Assessment UKTA 22/6473
- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX drive
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at Diameter 6 x 140mm ribs under the head

| d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| l/mm | Art. Nr. / Item no. | Art. Nr. / Item no. | Art. Nr. / Item no. | Art. Nr. / Item no. |
| 25 | 9047430 25/18 | 9047435 25/18 | 9047440 25/18 | 9047445 25/18 |
| 30 | 9047430 30/18 | 9047435 30/18 | 9047440 30/18 | 9047445 30/18 |
| 35 | 9047430 35/24 | 9047435 35/24 | 9047440 35/24 | 9047445 35/24 |
| 40 | 9047430 40/24 | 9047435 40/24 | 9047440 40/24 | 9047445 40/24 |
| 45 | 9047430 45/30 | 9047435 45/30 | 9047440 45/30 | 9047445 45/30 |
| 50 | 9047430 50/30 | 9047435 50/30 | 9047440 50/30 | 9047445 50/30 |
| 55 | | | 9047440 55/36 | 9047445 55/36 |
| 60 | | | 9047440 60/36 | 9047445 60/36 |
| 65 | | | 9047440 65/42 | 9047445 65/42 |
| 70 | | | 9047440 70/42 | 9047445 70/42 |
| 80 | | | 9047440 80/48 | 9047445 80/48 |
| 90 | | | | 9047445 90/54 |
| 100 | | | | 9047445 100/60 |
| 110 | | | | |
| 120 | | | | |
| 130 | | | | |
| 140 | | | | |
| 150 | | | | |
| 160 | | | | |
| 170 | | | | |
| 180 | | | | |
| 190 | | | | |
| 200 | | | | |
| 220 | | | | |
| 225 | | | | |
| 240 | | | | |
| 250 | | | | |
| 260 | | | | |
| 280 | | | | |
| 300 | | | | |
| 320 | | | | |
| 325 | | | | |
| 340 | | | | |
| 350 | | | | |
| 360 | | | | |
| 375 | | | | |
| 380 | | | | |
| 400 | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------------|------|------|------|
| | 500 >= 40 200 | 200 | 200 | 200 |
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| Antrieb | TX10 | TX15 | TX20 | TX20 |